



Ebben a termék csoportban három MAGNUM termosztát található, elsősorban mennyezeti fűtőpanelek vezérléséhez.

MAGNUM RF Advanced

Vezetéknélküli, programozható digitális óratermosztát, MAGNUM RF Receiver rádiófrekvenciás vevőegységgel.

MAGNUM RF Basic

Vezetéknélküli, nem programozható digitális óratermosztát, MAGNUM RF Receiver rádiófrekvenciás vevőegységgel.

MAGNUM RF Receiver

Extra vevőegység rádiófrekvenciás termosztátokhoz (8 Amper). Legfeljebb hat vevőegység kapcsolható egy termosztáthoz.



MAGNUM RF Basic

Kijelző	LCD
Működési tartomány	0°C-tól +40°C-ig
Hőmérséklet tartomány	5°C-tól +35°C-ig
Áramellátás	2 x 1.5V AAA ceruza elem
Érintésvédelem	IP30
Frekvencia	868 MHz
Kapcsolható áramerősség	8 Amper
Maximális távolság	100 méter külterületen 30 méter beltérben
Garancia	2 év



MAGNUM RF Receiver

Feszültség	230V/50 Hz
Érintésvédelem	IP30
Frekvencia	868 MHz
Kapcsolható áramerősség	8 Amper
Maximális távolság	100 méter külterületen 30 méter beltérben

MAGNUM RF Advanced

Mint az RF Basic termosztát, de a következő kiegészítésekkel

- Programozható (30 perces blokkokban)
- 9 beépített programmal
- 4 programozható felhasználói program
- Automatikus nyári és téli időszámítás
- Öntanuló hőmérséklet szabályozás
- Gyerekzár
- Alacsony elem feszültség figyelmeztetés
- Memória megőrzés elem kimerülés esetén is