
MAGNUM Foil beltéri fűtőfólia



A fa-, parketta és laminált padlók egyre szélesebb körben alkalmazott padlóburkolat megoldások. Ezen, maximum 22 mm vastagságú melegburkolatok fűtésére kínál megoldást, az újonnan kifejlesztett, csúcsminőségű MAGNUM Foil fűtőfólia. Közvetlenül a fa padlóburkolat vagy laminált padló alá telepíthető. Rendkívül vékony fűtőberendezés (mindössze 3 mm), vezérlése digitális termosztáttal és padlószenzorral történik, így a felfűtés a teljes felületen egyenletesen jelentkezik. A fa burkolat minőségének megőrzése érdekében a padló hőmérséklet maximuma a termosztát és a szenzor által szabályozott (jellemzően max. 28 °C).

FONTOS. Mivel a fa és fa tartalmú padló burkoló termékek alapvetően rossz hővezetők, a fűtőfólia fölé minden esetben padlófűtésre kialakított burkolati elemeket vásároljon. Bár a fajlagos áruk valamivel magasabb, mint a sima parketta lapoké vagy laminált parkettáké, azonban a padlófűtés és energia felhasználás hatékonyságának érdekében érdemes az erre a célra kialakított burkolatok választása.


A MAGNUM saját fejlesztésű termosztátjai számolnak a szükséges felfűtési idővel, programozásuk könnyű, és az egyéni hőigényekre szabható. A fűtőfóliát célszerű egy 6 mm vastag, polisztirol hőszigetelőlapra (MAGNUM Isofoam) fektetni, mely extra hő- és zajszigetelést biztosít.



A MAGNUM Foil méretezése és kivitelezése egyszerű. Biztonságos, kényelmes, használata egyszerű: a MAGNUM Foil a legjobb választás, ha meleg burkolatú felületekben gondolkodik, legyen szó lakó vagy irodaépületek fűtéséről!


A MAGNUM Foil komplett egységben szállított:
• Fóliatekercs 5, 10 vagy 15 m2 felületre (120 W/m2)
• MAGNUM X-treme Control érintőképernyős digitális termosztát (a fűtőfóliával szállított termosztát egyénileg is kiválasztható)
• Hőmérséklet érzékelő és flexibilis cső az érzékelőhöz
• Szigetelőszalag
• Csatlakozókapcsok
• Jól áttekinthető telepítési útmutató
• Nyomáselosztó és krimpelő fogó

Külön rendelhető (a fűtött felület méretétől függően):
• MAGNUM Isofoam, polisztirol szigetelőlap, 6 m² / csomag
• Vízzáró fólia



Garancia:
10 év garancia a MAGNUM Foil fűtőfólia elektromechanikai működésére és 2 év garancia a termosztátra, valamint a padló hőmérséklet érzékelőre.

A MAGNUM Foil fűtőfólia az elektromos hálózatra csatlakozik (230V). Kivitelezéséhez szakember közreműködése erősen javasolt!
A fűtőfólia alá minden esetben MAGNUM polisztirol szigetelő lap (MAGNUM Isofoam, 6 mm), míg a fűtőfólia fölé, vízzáró fólia (0,1 mm) használata szükséges!



Rendszer vizsgálata
Az aktuális európai szabványok alapján: SEMKO, CE jelölés, (kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó direktívák: 73/23/EEC és 93/68/EEC/ EN 60335-2-96:2002+A1).